

DRY TOP ANTISTATICO

CARACTERÍSTICAS

Producto antiestático y suavizante.

Es idóneo para las mezclas con reforzadores de limpieza en seco catiónicos y aniónicos.

Tiene una acción antiestática con lana y fibras sintéticas.

Impide que las prendas se cubran de pelusa y polvo durante el secado en la máquina.

Confiere a las prendas un tacto suave y fluido.

No produce espuma y no crea problemas durante la destilación. Se puede emplear con todos los solventes que se utilizan para los textiles.

MÉTODOS Y DOSIS

DRY TOP ANTISTATICO es adecuado para todos los solventes que se utilizan para los tejidos. DRY TOP ANTISTATICO se añade al último baño antes del secado para mejorar la suavidad y el acabado antiestático de las prendas.

El producto se puede utilizar puro o mezclado un con reforzador de limpieza en seco.

Después de añadir DRY TOP ANTISTATICO el baño tiene que trabajar con la circulación bomba para 1-2 minutos sin filtr, que es el tiempo necesario para que DRY TOP ANTISTATICO sse deposite de manera uniforme sobre el tejido

Trabajando directamente con el filtro se puede verificar su presión

Dosis recomendada: 1-3 gramos/ litro de solvente

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CARACTERÍSTICAS

Densidad: 0,960
Valor pH: 7 - 8
ionogeneidad: anionactivo/no ionógeno

ADVERTENCIAS

Ninguna

Nuestras fichas sólo sirven para proporcionar informaciones generales sobre el uso de nuestros productos. Se aconseja evaluar con cuidado cualquier efecto pueda ocurrir a las prendas. Nuestras indicaciones reflejan nuestros conocimientos técnicos más adelantados, pero eso no implica ninguna garantía legal de nuestra parte. Las características y los datos pueden variar sin previo aviso.

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.

Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218 - Fax Amm.ne 0541 815280 - www.gbmprodottichimici.it - gbm@gbmprodottichimici.it

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182